

X2D

Cronotermostato de ambiente digital sin hilos (Emisor y receptor)



E-X2D
(emisor)



R-X2D
(receptor)

Cronotermostato electrónico digital vía radio. Programación diaria y semanal que permite múltiples combinaciones con tres modos de funcionamiento (Confort, Económico y Anti-hielo). Un sólo emisor puede gestionar varios receptores. Pantalla LCD retroiluminada en color azul con indicador de temperatura ambiente, temperatura de consigna, nivel de batería y otra información. Posee un radio de alcance de hasta 300 metros en campo libre pudiendo verse alterado en función del entorno electromagnético de la instalación. Supresión temporal de la programación automática mediante la imposición de una nueva temperatura de consigna durante un tiempo determinado.

Características técnicas

Emisor X2D

- ▶ Regulación integral automática de temperaturas.
- ▶ Fijación mural o móvil sobre zócalo suministrado.

Receptor X2D

- ▶ Instalación en pared adyacente al equipo.
- ▶ 1 relé contacto inversor modo frío-calor.

Recomendado para:

- Acumulador Dinámicos ADL.
- Calderas Digitales Modulantes.
- Caldera de Alta Potencia CPE.
- Válido para la mayoría de calderas del mercado.

MODELO	E-X2D (emisor)	R-X2D (receptor)
Alimentación	2 baterías 1.5 V LR03 o AAA incluidas	230 V~
Salida	-	Contacto de 5 A
Frecuencia emisión	868 MHz Clase I	EN 300 220
Protección	IP30	IP44
Certificados	CENELEC, NF, CE	CENELEC, NF, CE
Aislamiento	Clase II	Clase II
Color	Blanco RAL 9010	Blanco RAL 9010
Medidas	cm 13.5x8x2	13x5.5x2
Peso	kg 0.15	0.20
Peso embalado	kg 0.2	0.25
EAN13	8432336610752	8432336610776