

DILIGENS

Emisor de inercia térmica con Wifi, sin fluido
 Digital Programable y controlable mediante conexión wifi con
 sistema G Control



Características técnicas

- ▶ Display LCD retroiluminado en verde.
- ▶ Programador individual diario y semanal.
- ▶ Selector de tres niveles de temperatura: Confort, Económico y Anti-hielo.
- ▶ Sistema G Control integrado para configuración y control remoto del emisor vía internet.
- ▶ Selector de temperatura digital con visión de temperatura de consigna.
- ▶ Posibilidad de bloqueo de teclado.
- ▶ Limitador térmico de seguridad.
- ▶ Termómetro digital ajustable.
- ▶ Termostato de ambiente digital de sensibilidad $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
- ▶ Detección de ventana abierta.
- ▶ Potencias disponibles de 500 a 2000 W.
- ▶ Elementos de diseño curvo de aleación de aluminio inyectado con acabado en epoxi RAL 9010.
- ▶ Posibilidad de configuración del sistema en modo manual o automático según preferencias.
- ▶ Suministrado con manguera de 1,2 m con clavija para conexión eléctrica.
- ▶ Centralita G Control Hub ofrecida como accesorio para el control y gestión del emisor vía wifi.
- ▶ Medidor de Potencia G Control ofrecido como accesorio para el control y gestión del consumo eléctrico de la vivienda.



Incluido soporte patentado para sujeción a la pared

MODELO	REFERENCIA	Nº ELEM.	POTENCIA (220-240 V)	ALTO	ANCHO	FONDO*	PESO EMBALADO	COD. EAN
DIL4GC	90730505	4	500 W	58 cm	43.5 cm	10 cm	8 kg	8432336422409
DIL6GC	90730705	6	750 W	58 cm	59.5 cm	10 cm	11 kg	8432336422423
DIL8GC	90731005	8	1000 W	58 cm	75.5 cm	10 cm	14 kg	8432336422447
DIL10GC	90731255	10	1250 W	58 cm	91.5 cm	10 cm	17 kg	8432336422461
DIL12GC	90731505	12	1500 W	58 cm	107.5 cm	10 cm	20 kg	8432336422485
DIL14GC	90732005	14	2000 W	58 cm	122.0 cm	10 cm	23 kg	8432336422508

*Separación de la pared 2 cm.